

APECS

Доводчик
дверной

DC-340.1-4/1100/100-BC-F-S

- Морозостойкость
- Универсальность
- Надежность



Предназначен
для использования на межкомнатных,
противопожарных, профильных
и технических дверях.



Подходит
для всех видов дверей:

- алюминиевый профиль
- ПВХ профиль
- сталь
- дерево



Гидравлическое морозостойкое масло
обеспечивает работу доводчика
при температуре от -35°C до $+50^{\circ}\text{C}$.



ADC12

Материал корпуса доводчика — промышленный **алюминиевый сплав ADC 12**



Угол открывания:
максимальный — **180°**

HRC 38-42

Поршень: закалённый,
твёрдость HRC 38-42



Рабочий диапазон температур —
от -35° до +50 °C

EN2-EN4

Регулируемое усилие доводчика
по стандарту **EN 1154 — EN1-EN4**



Количество циклов безотказной
работы — **не менее 500 000 циклов**
открывания/закрывания



Вес дверного полотна —
до **100 кг**

RAL

Покрытие — полимерная краска
по шкале **RAL**:
9006 — SL (Серебро)
9005 — BLM (Чёрный матовый)



→ 750-1100мм ←

Ширина дверного полотна —
от 750 до 1100 мм

Аpecs DC-340.1-4/1100/100-BC-F-S



код - **36728**
цвет - **SL**

НОВИНКА



код - **36729**
цвет - **BLM**

НОВИНКА

Комплектация:

Корпус доводчика	1 шт.
Рычаг доводчика	1 шт.
Винт с шестигранной головкой M6×28	1 шт.
Винт с шестигранной головкой M8×17	1 шт.
Винт с крестовым шлицем M5×40	6 шт.
Саморез с крестовым шлицем ST 5×50	6 шт.
Винт M6×20 с пресс-шайбой	1 шт.
Декоративный колпачок	1 шт.
Паспорт и инструкция по установке	1 шт.
Шаблон для установки	1 шт.
Ключ шестигранный	3 шт.
Заглушка для канала	2 шт.
Заглушка корпуса	2 шт.




Упаковка:



Артикул	Наименование	Биг-бокс	Тип упаковки
36728	Доводчик дверной Апекс DC-340.1-4/1100/100-BC-F-S-SL	6	коробка
36729	Доводчик дверной Апекс DC-340.1-4/1100/100-BC-F-S-BLM	6	коробка



Товарные
фото



Чертежи



Инструкция



Отказное
письмо



APECS

apecs.com