

НОВИНКА

Уплотнитель самоклеящийся Апецс

Уплотнитель изготовлен из вспененной резины EPDM и предназначен для тепло, шумоизоляции помещений.

Главное преимущество уплотнителя на основе EPDM – это устойчивость к воздействию окружающей среды. EPDM не трескается, не деформируется и сохраняет форму и эластичность после продолжительных нагрузок, не впитывает воду.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- мягкий и качественный прижим по всему периметру двери или окна;
- температурный диапазон эксплуатации от - 60° до + 120°С;
- высокая прочность к механическим воздействиям;
- высокая восстанавливаемость после сжатия;
- высокая эластичность уплотнителей сохраняется многие годы, низкая остаточная деформация.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Страна производитель – Россия

Срок службы – 10 лет

Гарантия – 3 года (с даты производства)

Защищает от дыма

Защищает от сквозняка

Защищает от шума

Стандартная катушка

29110 Уплотнитель самоклеящийся Апецс D-9*7,5-BL (100м)

29112 Уплотнитель самоклеящийся Апецс D-12*10-BL (50м)

29114 Уплотнитель самоклеящийся Апецс D-14*12-BL (40м)

29116 Уплотнитель самоклеящийся Апецс E-9*4-BL (150м)

29117 Уплотнитель самоклеящийся Апецс P-9*5,5-BL (100м)

Промышленная катушка

29111 Уплотнитель самоклеящийся Апецс D-9*7,5-BL (700м)

29113 Уплотнитель самоклеящийся Апецс D-12*10-BL (300м)

29115 Уплотнитель самоклеящийся Апецс D-14*12-BL (250м)



[Перейти в каталог продукции](#)

www.goodlock.ru

[письмо отказное](#)

www.apecs.com

[скачать фото](#)