

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫДВИЖНЫЕ ПОРОГИ

подходят для:



Деревянных дверей



Технических дверей



ПВХ дверей



С уплотнителем **ТЭП** *

* – Термоэластополимер



Защищают от:



света



запаха



сквозняка




шума



дыма













Сфера применения

Деревянные и ПВХ двери

Противопожарные, металлические, деревянные двери

Тип уплотнителя

Пустотелый уплотнитель

Материал

ТЭП

Звукоизоляция, dB

43

Диапазон стандартных размеров, мм

Диапазон стандартных размеров, мм

430 - 1030

430 - 1530

Возможность укорачивания, мм

200

Максимальный ход уплотнителя, мм

16

Работоспособность

500 000 циклов

Температура эксплуатации

- 20 ° + 45 °C

Наличие крепежа

крепёж не входит в комплект, заглушки в комплекте

Кратность упаковки

Минибокс - 10 шт. Бигбокс - 60 шт.

31428 ДД, L= 1030 мм (ТЭП) (В2В) **31430** ДД, L= 830 мм (ТЭП) (В2В) **31429** ДД, L= 630 мм (ТЭП) (В2В)

31424 МД, L= 1430 мм (ТЭП) (В2В)

31423 МД, L= 1230 мм (ТЭП) (B2B)

31422 МД, L= 1030 мм (ТЭП) (В2В)

31427 МД, L= 830 мм (ТЭП) (В2В)

31426 МД, L= 630 мм (ТЭП) (В2В)

31425 МД, L= 430 мм (ТЭП) (В2В)