

VANGER®

Ru ЗАМОК ВРЕЗНОЙ T-1-09, T-1-08A-B

Назначение и общие характеристики

Врезной замок под евроцилиндр с защелкой и подвижной модели Vanger T-1-09, T-1-08A-B предназначен для установки на металлические двери левого или правого открывания. Замок может дополнительно комплектоваться цилиндрическим механизмом нужной длины и ручками на планке с межосевым расстоянием 68 мм.

Комплектность поставки

- | | |
|--|-------|
| 1. Корпус замка | 1 шт. |
| 2. Винты М5*10мм | 4 шт. |
| 3. Винт крепления цилиндрового механизма М5*70мм | 1 шт. |

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.
Условия эксплуатации — не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

En T-1-09, T-1-08A-B MORTISE LOCK

Purpose and general specifications

Mortise lock Vanger T-1-09, T-1-08A-B for the Eurocylinder with an auxiliary latch and deadbolt is designed for installation on metal left or right hand doors. The lock can be optionally equipped with a cylinder mechanism of the desired length and handles on the plate with a center distance of 68 mm.

Scope of delivery

- | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 1. Lock case | 1 pcs. | 3. Cylinder fixing screw М5*70 mm | 1 pcs. |
| 2. Fixing screw М5*10mm | 4 pcs. | | |

The manufacturer reserves the right to change the design, specifications, appearance and scope of supply, which do not change its consumer properties without prior notice.
Operating conditions: do not use abrasive materials and solvents for cleaning.

Ua ЗАМОК ВРІЗНИЙ T-1-09, T-1-08A-B

Призначення та загальні характеристики

Врізний замок під евроциліндр із засувкою та заскочкою моделі Vanger T-1-09, T-1-08A-B призначений для встановлення на металеві двері лівого або правого відчинення. Замок може додатково комплектуватись циліндровим механізмом необхідної довжини та ручками на планці з міжосевою відстанню 68 мм.

Комплектність поставки

- | | | | |
|-------------------|-------|---|-------|
| 1. Корпус замка | 1 шт. | 3. Гвинт кріплення циліндрового механізму М5*70мм | 1 шт. |
| 2. Гвинти М5*10мм | 4 шт. | | |

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до конструкції, технічних характеристик, зовнішнього вигляду та комплектності товару, що не змінюють його споживчих властивостей.
Умови експлуатації — не використовувати для чищення абразивні матеріали та розчинники.

By ЗАМОК УРАЗНЫ T-1-09, T-1-08A-B

Прызначэнне і агульныя характарыстыкі

Уразны замок пад евроциліндр з зашчэпкай і засаўкай мадэлі Vanger T-1-09, T-1-08A-B прызначаны для ўсталёўкі на металічныя дзверы левага ці правага адчынення. Замак можа дадаткова камплектавацца цыліндравым механізмам патрэбнай даўжыні і ручкамі на планцы з міжвосевай адлегласцю 68 мм.

Камплектнасць пастаўкі

- | | | | |
|------------------|--------|--|--------|
| 1. Корпус замка | 1 адз. | 3. Шруб мацавання цыліндравага механізму М5*70мм | 1 адз. |
| 2. Шрубы М5*10мм | 4 адз. | | |

Вытворца пакідае за сабой права без папярэдняга апавяшчэння ўносіць змены ў канструкцыю, тэхнічныя характарыстыкі, знешні выгляд і камплектнасць тавару, якія не змяняюць яго спажывецкіх уласцівасцяў.
Умовы эксплуатацыі — не выкарыстоўваць для чысткі абразыўныя матэрыялы і растваральнікі.


Kz ОЙМА ҚҰЛЫП T-1-09, T-1-08A-B

Пайдалану мақсаты мен жалпы сипаттамалары

Vanger T-1-09, T-1-08A-B моделіндегі ілгері мен ысырмасы бар евроцилиндрге арналған ойма құлып сол немесе оң жаққа ашылатын металл есіктерге орнатуға арналған. Құлып қажетті ұзындықтағы цилиндрлік механизммен және осьаралық қашықтығы 68 мм тақтайшадағы тұтқалармен қосымша жабдықталуы мүмкін.

Жеткізу жиынтықтылығы

- | | | | |
|-----------------------|--------|---|--------|
| 1. Құлып корпусы | 1 дана | 3. Цилиндрлік механизмді бекіту бұрандасы М5*70мм | 1 дана |
| 2. Бұрандалар М5*10мм | 4 дана | | |
- Өндіруші алдын ала ескертусіз тауардың құрылымына, техникалық сипаттамаларына, сыртқы түріне және жиынтықтылығына оның тұтынушылық қасиеттерін өзгертпейтін өзгерістер енгізу құқығына ие.
Пайдалану шарттары — тазалау үшін абразивті материалдарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.



Uz T-1-09, T-1-08A-B O'YMA QULFI

Belgilangan maqsadi va umumiy xususiyatlari

Yevrosilindr uchun oʻyma qulf loʻkidonli va Vanger T-1-09, T-1-08A-B tamgʻali surilma bilan chap va oʻng tomonga ochiladigan temir eshiklarga oʻrnatish uchun moʻljallangan. Qulf qoʻshimcha ravishda kerakli uzunlikdagi silindr mexanizmi va markaz masofasi 85 mm plankali tutqichlar bilan birga yetkazib berilishi mumkin.

Yetkazib beriluvchi toʻplam

- | | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 1. Qulf qobigʻi | 1 dona | 3. Tsilindrli mexanizمنى mahkamlash | |
| 2. Murvatlar М5*10 mm | 4 dona | murvati М5*70 mm | 1 dona |
- Ishlab chiqaruvchi, oldindan ogohlantirmasdan, tovarlarning tuzilishiga, texnik xususiyatlariga, tashqi koʻrinishiga va toʻplamiga oʻzgartirishlar kiritish huquqini oʻzida saqlab qoladi, bu uning isteʼmol xususiyatlarini oʻzgartirmaydi.
Foydalanish shartlari — tozalash uchun abraziv materiallar yoki erituvchilardan foydalanmang.

Az QURAŞDIRILMIŞ QAPI KILDI T-1-09, T-1-08A-B

Tatbiq sahəsi və ümumi xüsusiyyətlər

Vanger T-1-09, T-1-08A-B modellərindəki avro silindr üçün nəzərdə tutulmuş batırılmış qapı kilidi, sürgülü və dəzgahla sol və ya sağ açılan metal qapılara quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kilid əlavə olaraq istənilən uzunluqda silindr mexanizmi və 68 mm mərkəzlərarası məsafədə olan lövhədəki tutacaqlarla təchiz edilə bilər.

Çatdırılma komplekti:

- | | | | |
|---------------------|---------|--|---------|
| 1. Kilid korpusu | 1 ədəd. | 3. Silindr mexanizmini bərkitmə vintləri | |
| 2. M5*10 mm vintlər | 4 ədəd. | M5*70 mm | 1 ədəd. |
- İstehsalçı, qabaqcadan xəbərdarlıq etmədən, malın konstruksiyasına, texniki xarakteristikalarına, zahiri görünüşünə və komplektliyinə onun istehlak xassələrinə dəyişdirməyən dəyişiklikləri etmək hüququnu özündə saxlayır.
İstifadə şərtləri – təmizləmək üçün abraziv materiallar və həlledicilərdən istifadə etməyin.

Md ÎNCUIETOAREA MORTISE T-1-09, T-1-08A-B

Destinația și caracteristicile generale

Încuietoare pentru un cilindru euro cu zăvor și șurub a modelelor Venger T-1-09, T-1-08 A-B este concepută pentru instalarea pe ușile metalice cu deschidere stânga sau dreapta.
Încuietoarea poate fi echipată suplimentar cu un mecanism cilindric cu lungimea necesară și mânerre pe o bară cu o distanță axială de 68 mm.

Compleitudinea livrării

- | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| 1. Corpul încuietorii | 1 buc. | 3. Șurub pentru fixarea mecanismului | |
| 2. Șuruburi М5*10 mm | 4 buc. | cilindrului М5*70 mm | 1 buc. |

Producătorul își rezervă dreptul, fără notificare prealabilă, de a aduce modificări designului, caracteristicilor tehnice, aspectului și completității produsului, care nu modifică proprietățile consumatorului.
Condiții de exploatare – nu folosiți materiale abrazive și solvenți pentru curățare.

Am ԿՈՂՊԵՏ ԵՆՐՈՐԴԱԾ T-1-09, T-1-08A-B

Նշանակությունը և ընդհանուր բնութագրերը

Սողակով և պարզունակով եվրոզանի համար Vanger T-1-09, T-1-08A-B մոդելի ներփորված կողպեքը նախատեսված է ձախ կամ օջ բացվող մետաղական դռների վրա տեղադրելու համար: Կողպեքը կարող է լրացուցիչ համալրվել պահանջվող երկարության գլանային մեխանիզմով և 68 մմ միջառանցքային հեռավորությամբ ծողի վրա բռնակներով:

Առաքման լրակազմությունը

- | | | | |
|-------------------------|-------|---|-------|
| 1. Կողպեքի իրակ` | 1 հատ | 3. Գլանային մեխանիզմի ամրացման Գտուտակներ М5*10 մմ` | 4 հատ |
| 2. Գտուտակներ М5*10 մմ` | 4 հատ | պտուտակ М5*70 մմ` | 1 հատ |
- Վրտադրողն իրավունք է վերապահում առանց նախնական ծանուցման փոփոխություններ կատարել պարամետրի կառուցվածք, տեխնիկական բնութագրերի, արտաքին տեսքի և լրակազմության մեջ, որոնք չեն փոխում դրա սպառողական հատկությունները:
Շահաործման պայմանները մաքրման համար չօգտագործել հղկող կուրպեր կամ լուծիչներ:

Ru Инструкция по установке (1)

Перестановка защелки: Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защелку, нажмите отверткой на прорезь, расположенную сбоку на корпусе замка, когда защелка выйдет , поверните ее в нужную сторону и верните в исходное положение.
Разметка: Определите место установки замка и нанесите разметку в соответствии с размерами замка.
Установка: В двери выберите паз под корпус замка илицевую планку, отверстия под цилиндровый механизм и квадрат под ручки. Установите корпус замка в дверь и закрепите его винтами из комплекта. Установите цилиндровый механизм и ручки (в комплект не входят). Проверьте работоспособность замка.

En Installation instruction (1)

Latch repositioning: Before installing the lock, make sure the latch bevel is pointing toward the closing side of the door. To reposition the latch, press on slot located the side of the lock case with a screwdriver. The latch will come out, turn it over and return to its initial position.
Marking: Determine where to install the lock and mark according to its dimensions.
Installation: Select the groove for the lock case and striking plate, the holes for the cylinder and the spindle for the handles in the door. Install the lock case in the door and secure it with the screws provided. Install the cylinder and the handles (not included in the delivery set). Check the lock functionality.

Ua Інструкція з встановлення (1)

Встановлення засувки: Перед встановленням замка переконайтеся, що скіс заскочки спрямований у бік зачинення дверей. Щоб переставити засувку, натисніть викруткою на проріз, розташовану збоку на корпусі замка, коли засувка вийде, поверніть її в потрібному напрямку та поверніть у вихідне положення.
Розмітка: Визначте місце встановлення замка та нанесіть розмітку відповідно до розмірів замка.
Встановлення: У дверях оберіть паз під корпус замку та лицьову планку, отвори під циліндровий механізм та квадрат під ручки. Встановіть корпус замку у двері та закріпіть його гвинтами з комплекту. Встановіть циліндровий механізм та ручки (не входять до комплекту). Перевірте працездатність замка.

By Інструкцыя па ўсталяванні (1)

Перастаноўка зашчэпкі: Перад усталяваннем замка пераканайцеся, што скос зашчэпкі накіраваны ў бок зачынення дзвярэй. Каб пераставіць зашчэпку, націсніце адвэрткай на прарэз, размешчаны збоку на корпусе замка, калі зашчэпка выйдзе, павярніце яе ў патрэбны бок і вярніце ў зыходнае становішча.
Разметка: Вызначыце месца ўсталявання замка і нанясіце разметку ў адпаведнасці з памерамі замка.
Усталяванне: У дзвярах абярыце пазу пад корпус замка і асабовую планку, адтуліны пад цыліндравы механізм і квадрат пад клямкі. Усталюйце корпус замка ў дзверы і замацуйце яго шрубамі з камплекта. Усталюйце цыліндравы механізм і клямкі (у камплект не ўваходзяць). Праверце працаздольнасць замка.

Kz Орнату нұсқаулығы (1)

Ілгекті ауыстырып орнату: Құлыпты орнатпас бұрын, ілгектің қиғаш бөлігі есік жабылатын жаққа бағытталғанына көз жеткізіңіз. Ілгекті ауыстырып орнату үшін құлып корпусының бүйіріндегі тілікті бұрауышпен басыңыз, ілгек шыққанда оны қажетті бағытта бұрап, бастапқы орнына қайтарыңыз.
Белгілеу: құлып орнатылатын жерді анықтап, құлыпты өлшемдеріне сәйкес белгілеңіз.
Орнату: есікте құлып корпусы мен алдыңғы тақтайша үшін ойықты, цилиндрлік механизм үшін тесіктерді және тұтқалар үшін шаршыны тандаңыз. Құлып корпусын есікке орнатып, оны жиынтықтағы бұрандалармен бекітіңіз. Цилиндрлік механизм мен тұтқаларды орнатыңыз (жиынтыққа кірмейді). Құлыптың жұмысын тексеріңіз.

Uz Oʻrnatish boʻyicha koʻrsatmalar (1)

Surilmani qayta joylashtirish: Qulfni oʻrnatishdan oldin, surilmaning qiyaligi eshikni yopish tomon yoʻnaltirilganligiga ishonch hosil qiling. Surilmani qayta joylashtirish uchun qulf qobigʻidagi yon tomonida joylashgan kesiqni otyovorka bilan bosing, surilma chiqqanda, uni kerakli tomonga aylantiring va dastlabki holatiga qaytaring.
Belgilash: Qulfning joylashuvini aniqlang va qulfning oʻlchamiga qarab oʻrnini belgilang.
Oʻrnatish: Eshikda qulf qobigʻi va old planka uchun oʻyiq joyini, silindr mexanizmi uchun teshiklarni va tutqichlar uchun kvadratni tanlang. Qulf qobigʻini eshikka oʻrnatng va toʻplamdagi murvat bilan mahkamlang. Silindr mexanizmi va tutqichlarni (toʻplamga kiritilmagan) oʻrnatng. Qulfning ishlash qobiliyatini tekshiring.

Az Quraşdırma üzrə təlimat (1)

Diilin dəyişdirilməsi: Qifılı quraşdırılmadan əvvəl, diilin yamacının qarapını bağlanma istiqamətinə yönəldildiyindən əmin olun. Dili dəyişdirmək üçün qifilin gövdəsinin yan tərəfində yerləşən yarığa tornavida ilə basın, dil çıxanda onu lazım olan istiqamətə çevirin və əvvəlki vəziyyətinə qaytarn.
İşarələmə: Qifilin quraşdırılacağı yeri müəyyən edin və qifilin ölçülərinə uyğun olaraq işarələr qoyun.
Quraşdırma: Qapıda qifilin gövdəsi və ön panel üçün oyuc, silindr mexanizmi və tutacaqlar üçün döbrdubaq desiklər açın. Qifilin gövdəsini qarıya quraşdırın və dəstdə olan vintlərlə bərkidin. Silindr mexanizmi və tutacaqları quraşdırın (dəstdə daxil deyil). Qifilin işlək vəziyyətdə olduğunu yoxlayın.

Md Instrucțiunea de instalare (1)

Repoziționarea zăvorului: Înainte de a instala încuietoarea, asigurați-vă că teșirea zăvorului este îndreptată spre închiderea ușii. Pentru a rearanja zăvorul, folosiți o șurubelniță pentru a apăsa fanta, situată pe partea laterală a corpului încuietorului, când zăvorul iese, rotiți-l în direcția dorită și readuceți-l în poziția inițială.
Marcarea: Determinați locația încuietorii și aplicați marceaje în conformitate cu dimensiunile lacătului.
Instalarea: În ușă, selectați o canelură pentru corpul încuietorii și placa frontală, găuri pentru mecanismul cilindrului și un pătrat pentru mânerre. Instalați corpul de blocare în ușă și fixați-l cu șuruburile furnizate. Instalați mecanismul cilindrului și mânererele (nu sunt incluse). Verificați funcționalitatea încuietorului.

Am Տեղադրման հրահանգներ (1)

Դարզունակի վերադիրքավորում. Կողպեքը տեղադրելուց առաջ համոզվեք, որ պարզունակի թեթևությունն ուղղված է դեպի դուռը փակելու կողմը: Դարզունակը վերադիրքավորելու համար սեղմեք պտուտակահանով կողպեքի իրակի կողքին գտնվող անցքի մեջ, երբ պարզունակը դուրս գա, պպտտեք այն և վերադարձրեք սկզբնական դիրքին:
Նշագծում. Որոշեք կողպեքի գտնվելու տեղը և գծանշեք կողպեքի չափերիև համապատասխան:
Տեղադրում. Դռան մեջ ընտրեք կողպեքի իրակի և առջևի ծողի համար ակոս, գլանային մեխանիզմի և բռնակների բառակուսու համար անցքեր: Տեղադրեք կողպեքի իրակը դռան մեջ և ամրացրեք այն լրակազմի պտուտակներով: Տեղադրեք գլանայն մեխանիզմը և բռնակները (լրակազմում ներառված չեն): Ստուգեք կողպեքի աշխատանքը:

- Ru Гарантийный срок** — 2 года с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также, другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.
Изготовитель: «ШАНХАЙ ЮЭ СИНЬ ХАРДВЕА ПРОДАКТС КО., ЛТД», KHP, 201208, г. Шанхай, новый окр. Пудун, р-н Гао Дун, ул. Чжао Гао, д. 1508. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.
Импортёр и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, офис 715-727. marketing@garvinton.info.

- En The warranty period** is 2 years from the purchase date. The product should be replaced at the place of purchase within the warranty period in case of any malfunction. The warranty does not apply to mechanical damages, damages caused by exposure to abrasive materials, solvents, chemicals, and other defects caused by improper operation, installation, transportation of the product or natural wear and tear.
Manufacturer: "SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD", 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

- Ua Гарантійний термін** – 2 роки з дати продажу. У разі несправності виріб підлягає заміні за місцем його придбання в межах гарантійного терміну. Гарантія не поширюється на механічні пошкодження, ушкодження, викликані впливом абразивних матеріалів, розчинників, хімічних засобів, а також, інші дефекти, спричинені неправильною експлуатацією, встановленням, транспортуванням виробу або природним зносом. Виробник: «ШАНХАЙ ЮЕ СИНЬ ХАРДВЕА ПРОДАКТС КС., ЛТД», KHP, 201208. г. Шанхай, новий окр. Пудун, р-н Гао Дун, вул. Чжао Гао, буд. 1508. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.
Представник на території України: ПП «Норма-Алекс» Адреса (Місцезнаходження): 61105, м. Харків, вул. Морозова 21. Поштова адреса: 62472, Харківська обл., м. Мерефа, пер. Мереф'янський 27.

- By Гарантійны тэрмін** – 2 гады з даты продажу. У выпадку няспраўнасці выраб падлягае замене па месцы яго набыцця ў межах гарантійнага тэрміна. Гарантыя не распаўсюджваецца на механічныя пашкоджанні, пашкоджанні, выкліканыя ўздзеяннем абразыўных матэрыялаў, растваральнікаў, хімічных сродкаў, а таксама іншых дэфекты, выкліканыя няправільнай эксплуатацый, усталяваннем, транспартаваннем вырабу ці натуральным зносам.
Вытворца: "ШАНХАЙ ЮЭ СИНЬ ХАРДВЕА ПРОДАКТС КО., ЛТД", KHP, 201208. г. Шанхай, новая акр. Пудун, р-н Гао Дун, вул. Чжаа Гаа, д. 1508. "SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD", 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

- Kz Кепілдік мерзімі** – сатылған күннен бастап 2 жыл. Ақаулық туындаған жағдайда, өнім кепілдік мерзімі ішінде сатып алынған жерде ауыстырылуы керек. Кепілдік механикалық зақымдарды, абразивті материалдарды, еріткіштердің, химиялық заттардың әсерінен болатын зақымдарды, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдаланбау, орнату, тасымалдау немесе қалыпты тозу салдарынан туындаған басқа ақауларды қамтымайды.
Өндіруші: «ШАНХАЙ ЮЭ СИНЬ ХАРДВЕА ПРОДАКТС КО., ЛТД», ҚХР, 201208, Шанхай қ., Пудун жаңа айм., Гао Дун ауданы, Чжао Гао к-сі, 1508-үй. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

- Ua Kafolat muddati** — sotilgan kundan boshlab 2 yil. Nosozlik yuzaga kelganda, mahsulotni kafolat muddatida mobaynida sotib olish joyida almashtirish lozim. Kafolat mexanik shikastlanishlar, abraziv materiallar, erituvchilar, kimyoviy moddalar ta'siridan kelib chiqadigan shikastlanishlar, shuningdek, mahsulotni noto'g'ri ishlatish, o'rnatish, tashish ishi bilan eskirish natijasida yuzaga keladigan boshqa nuqsanlarni o'z ichiga olmaydi.
Ishlab chiqaruvchi: "SHANXAY YUE SIN XARDVEA PRODAKTS CO., LTD", XXR, 201208, Shanxay sh., Pudun yangi okr., Gao Dun tumani, Chjao Gao ko'ch, 1508 uy. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

- Az Zəmanət müddəti** – satş tarixindən 2 ildir Nasazlıqlı halında məmulat, zəmanət müddəti daxilində satın alındığı yerdə dəyişdirilməlidir. Zəmanət mexaniki zədələnmələə, abraziv materialların, həlledicilərin, kimyavi vasitələrin təsiri nəticəsində baş vermiş zədələnmələrə, həmçinin məmulatın qeyri-düzgün istifadəsi, quraşdırılması, daşınması və ya təbii aşınma nəticəsində baş vermiş digər qüsurlara şamil olunmur.
İstehsalçı: “ŞANXAY YUE SIN XARDVEA PRODAKTS KO., LTD”, ÇİN XALQ RESPUBLİKASI, 201208, Şanxay şəhəri, Pudun yeni yaşayış massivii, Qao Dun rayonu, Cjao Qao küçəsi, 1508. “SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD”, 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

- Md Perioada de garanție:** 2 ani de la data vânzării. În cazul unei defecțiuni în perioada de garanție produsul poate fi înlocuit la locul unde a fost achiziționat. Garanția nu acoperă deteriorările mecanice, deteriorările cauzate de expunerea la materiale abrazive, solvenți, substanțe chimice, precum și alte defecte cauzate de funcționarea, montarea sau transportul necorespunzător al produsului sau uzura normală.
Producător: «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», Republica Populară Chineză, 201208, or. Shanghai, cartier nou Pudong, raionul Gao Dong, st. Zhao Gao, casa 1508. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

- Am երաշխիքային ժամկետը** 2 տարի վաճառքի օրվանից: Անսարքության դեպքում ապրանքը պետք է փոխարինվի գնման վայրում երաշխիքային ժամկետում: Երաշխիքը չի ծածկում մեխանիկական վնասը, հղկող կուրպերի, լուծիչների, քիմիական կուրպերի ազդեցության հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև այլ բերրությունները, որոնք առաջացել են արտադրանքի մշակմանը շահագործման, տեղադրման, տեղափոխման կամ սովորական մաքլանքության հետևանքով:
Արտադրողը՝ «ՇԱՆՔԱՅ ՅՈՒԷ ՍԻՆ ՉՈՒՎԵՆ ԴՊՐՈՒԿԱՅՍ ԵՈՒ., ԼՏԴ», ՉՉԳ, 201208, Շանհայ, Դուդուն Լոդ շրջան, Գաո Դուն շրջան, Չժաո Պաո փող, 1508. «SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.