

## ЗАЩЕЛКА ВРЕЗНАЯ с ручками модели 0501-80999

### Назначение и общие характеристики.

Защелка дверная модели 05xx-80xxx предназначена для установки на межкомнатные и сантехнические двери, (как левые, так и правые) толщиной от 35 до 45 мм. Возможны три варианта комплектации: 01 — ключ/фиксатор, 03 — фиксатор WC, 05 — без фиксации. Цвет защелки и вариант комплектации указаны на упаковке.

### Комплектность поставки

1. Корпус защелки	1 шт.
2. Ручка с накладкой	2 шт.
3. Ответная планка	1 шт.
4. Комплект крепежа	1 шт.
5. Ключи	3 шт.*

\*для варианта комплектации ключ/фиксатор.

**Условия эксплуатации.** Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления. Не подлежат обязательной сертификации.

### Инструкция по установке.

**Разметка двери (1).** На дверном полотне нанесите разметку для установки кноба согласно шаблону. Совместите линию А на шаблоне с кромкой дверного полотна (1).

**Место установки ручки (2).** Определите место установки ручки на двери. Для этого в корпусе защелки, предварительно переведите втулку квадрата (\*) ручки в соответствующее положение: 60 мм (2 3/8") или 70 мм (2 3/4") от торца двери.

**Разметка отверстий (3).** После разметки просверлите два отверстия: N1 (d=50 мм) под ручку кноба, N2 (d=23 мм) под механизм защелки. На торце двери выберите паз подлицевую планку таким образом, чтобы планка была полностью "утоплена".

**Подготовка к монтажу (5b).** Монтажные отверстия расположены под накладкой на основании кноба. Перед установкой кноба необходимо последовательно снять ручку и накладку с основания (5b).

**Установка на правые/левые двери (4, 5, 6, 7, 8).** В кнобах предусмотрена установка, как на левые, так и на правые двери. Для моделей с круглыми и фалевыми симметричными ручками достаточно перевернуть механизм защелки, чтобы язычок был направлен в сторону закрывания двери.

У кнобов с несимметричной фалевой ручкой (варианты комплектации "01", "03") необходимо дополнительно переставить ручки: найдите прямоугольное углубление на боковой части накладке кноба и при помощи специального ключа через отверстие нажмите на фиксатор и одновременно снимите ручку (5a). Для кнобов исполнения «03» поменяйте местами ручки (6), механизм фиксации остается на своем основании А (8).

# APECS

Для кнобов исполнения "01" (с ключом) перед тем, как поменять ручки местами, необходимо вынуть механизм с ключом из ручки. Для этого выньте пластиковую заглушку, извлеките механизм с ключом. Затем поменяйте местами механизм с ключом и механизм фиксации и зафиксируйте механизм с ключом в другой ручке заглушкой (7). Ручку с механизмом фиксации установите на основание с конструкцией ручки А (8), ручку с механизмом с ключом — на основание В (8). Установите ручки на основании до полной фиксации (щелчка). **Внимание!** Следите за правильным расположением отверстия на накладке относительно фиксатора на основании. См. схему (5b)

**Установка защелки (8).** Установите защелку в паз двери (убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери). Закрепите ее шурупами из комплекта. Ручку В устанавливайте таким образом, чтобы стержень и стяжные втулки точно вошли в пазы на корпусе механизма защелки. С другой стороны двери установите ручку А. Вставьте винты в отверстия на основании ручки и вкрутите их во втулки, используя отвертку.

**Установка ответной планки (9, 10).** На дверной коробке отметьте место установки ответной планки таким образом, чтобы язычок защелки располагался напротив паза ответной планки. Сделайте выборку под ответную планку. Установите планку. Закрепите шурупами. Для моделей с ключом, вариант исполнения "01" устанавливайте ответную планку на одной высоте с защелкой таким образом, чтобы дополнительный язычок защелки при закрывании оставался утопленным в тело защелки (10).

**Гарантийный срок** — 7 лет с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

**Изготовитель:** «ЖУН ШАНЬ ВЕЛОК ХАРДВЕА ПРОДАКТС КО., ЛТД», КНР, провинция Гуан Дун, г. Чжун Шань, пос. Сяо Лань, ул. Шэнье, пром. парк Вейе, по заказу и под контролем Apecs. Apecs by «ZHONGSHAN WELOC HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», Weiye Industrial Park, Shengye Road, Yongning, Xiaolan, Zhongshan, PRC.

**Импортер и представитель на территории РФ:** ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108802, г. Москва, р-н Коммунарка, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7 офис 715-727. marketing@apecs.com

