



Цилиндровый механизм

Руководство по эксплуатации

1. Общие указания.

Цилиндровые механизмы «Гардиан» имеют три серии Basic (GB), Standart (GS) и Higt (GH) и предназначены для комплектации цилиндровых дверных замков, с отверстием под евроцилиндр. Цилиндровый механизм в корпусе снабжен закаленными стержнями, которые препятствуют высверливанию механизма. Цилиндровый механизм имеет дополнительную защиту от вскрытия отмычками. Секретность цилиндрового механизма зависит от серии. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию цилиндровых механизмов, не ухудшающие их работу, не отражая их в данном руководстве.

2. Комплектность поставки.

<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Наименование</i>
Цилиндровый механизм	шт.	1
Ключ	шт.	5
Винт М5х70	шт.	1
Руководство по эксплуатации	шт.	1
Упаковка	шт.	1

3. Рекомендации по установке.

- выступание корпуса цилиндрового механизма после установки от края накладки не более 3 мм.;
- для повышения криминальной стойкости, рекомендуется использовать цилиндровый механизм в комплекте с броненакладкой.

4. Правила эксплуатации.

Запрещается:

- пользоваться дополнительными инструментами при поворачивании ключа;
- использовать головку ключа в качестве дверной ручки;
- прикладывать боковое усилие при введении и вытаскивании ключа;



Цилиндровый механизм

Руководство по эксплуатации

1. Общие указания.

Цилиндровые механизмы «Гардиан» имеют три серии Basic (GB), Standart (GS) и Higt (GH) и предназначены для комплектации цилиндровых дверных замков, с отверстием под евроцилиндр. Цилиндровый механизм в корпусе снабжен закаленными стержнями, которые препятствуют высверливанию механизма. Цилиндровый механизм имеет дополнительную защиту от вскрытия отмычками. Секретность цилиндрового механизма зависит от серии. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию цилиндровых механизмов, не ухудшающие их работу, не отражая их в данном руководстве.

2. Комплектность поставки.

<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Наименование</i>
Цилиндровый механизм	шт.	1
Ключ	шт.	5
Винт М5х70	шт.	1
Руководство по эксплуатации	шт.	1
Упаковка	шт.	1

3. Рекомендации по установке.

- выступание корпуса цилиндрового механизма после установки от края накладки не более 3 мм.;
- для повышения криминальной стойкости, рекомендуется использовать цилиндровый механизм в комплекте с броненакладкой.

4. Правила эксплуатации.

Запрещается:

- пользоваться дополнительными инструментами при поворачивании ключа;
- использовать головку ключа в качестве дверной ручки;
- прикладывать боковое усилие при введении и вытаскивании ключа;

- ударять по цилиндрическому механизму в процессе монтажа;
- поворачивать ключ если он вставлен не до упора;
- вводить внутрь цилиндрического механизма посторонние инструменты;
- вводить одновременно ключи с двух сторон;
- использовать деформированные ключи.

При использовании цилиндрического механизма в наружных дверях, необходимо защищать его от попадания прямых осадков, при необходимости смазывать графитовой или аналогичными смазками.

5. Свидетельство о приемке.

Цилиндрические механизмы «Гардиан» соответствуют ГОСТ 5089 и ГОСТ 52582 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Подпись _____

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу цилиндрического механизма при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска цилиндрического механизма.

Дата продажи _____

Штамп торгующей
организации

Подпись продавца _____

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО «Тиара»

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: lock@guardian.ru

www.гардиан.пф

- ударять по цилиндрическому механизму в процессе монтажа;
- поворачивать ключ если он вставлен не до упора;
- вводить внутрь цилиндрического механизма посторонние инструменты;
- вводить одновременно ключи с двух сторон;
- использовать деформированные ключи.

При использовании цилиндрического механизма в наружных дверях, необходимо защищать его от попадания прямых осадков, при необходимости смазывать графитовой или аналогичными смазками.

5. Свидетельство о приемке.

Цилиндрические механизмы «Гардиан» соответствуют ГОСТ 5089 и ГОСТ 52582 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Подпись _____

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу цилиндрического механизма при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска цилиндрического механизма.

Дата продажи _____

Штамп торгующей
организации

Подпись продавца _____

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО «Тиара»

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: lock@guardian.ru

www.гардиан.пф