

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ЗАМОК ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ DOORLOCK DL8257K

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Дверной сувальдный врезной замок DOORLOCK DL8257K, предназначен для использования на входных и технических дверях. Это дополнительный замок, **его необходимо применять только с замком с косой или роликовой защелкой**, который фиксируют полотно в закрытом положении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Замок для правосторонних и левосторонних дверей
- Количество сувальд- 6
- Секретность до 46 000 комбинаций
- Длина шейки ключа 57мм
- Ригеля диаметром 14мм, материал сталь, вылет на 26мм за один оборот ключа
- Бэксет 60 мм
- Фронтальная планка 155×26×2,2 мм, полированный хром, прямоугольная
- Вес: 563 г
- Замок соответствует 3 классу по ГОСТ 5089-2011
- Габариты упаковки 30 шт. (Д×Ш×В): 38×35×17 см

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус замка	1 шт.
Ключ	5 шт.
Винт потай М5х12	2 шт.
Саморез потай для металла Ø5х18	2 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- Произведите разметку отверстий и пазов в двери
- Подготовьте посадочное место в двери
- Установите замок в двери и закрепите винтами, либо саморезами
- Вставьте ключ в замок, через ключевину (не входит в комплект). Не вынимая ключ, закрепите ключевину на двери. Повторите эту операцию с другой стороны двери
- Проверьте работу замка с обеих сторон двери
- Произведите разметку и подготовку отверстий на дверной коробке
- Установите запорную планку (не входит в комплект)
- Проверьте работоспособность замка при закрытой двери, ригеля должны двигаться свободно, без заеданий

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем как отпирать или запирать дверь ключом, проверьте, что дверь заперта на защелку основного замка.

Не закрывать дверь с выдвинутыми ригелями, замок можно вывести из строя.

Замок не должен подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации.

Разборка, доработка, попадание внутрь замка посторонних предметов (стружка) не допускается.

Исключить попадание жидкостей в корпус замка.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания Дорлок гарантирует исправную работу замка при соблюдении правил транспортирования, хранения, установки и эксплуатации. Высокая надежность и качество замков подтверждаются гарантийным сроком 1 год с даты продажи. Замена неисправного изделия гарантируется при условии наличия документа об оплате замка, полной комплектности, отсутствии следов вскрытия. Гарантия не распространяется на изделия в случае нарушения вышеуказанных правил, а также при наличии следов механических, химических или термических повреждений, которые могли вызвать выход замка из строя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические характеристики.

